

EPAUS
...the people who care

Aufzug Easy Flex



NEU

**STARK. STABIL. LANGLEBIG.
JEDEN TAG.**

Easy Flex im Überblick

PRAKTISCH
360° drehbar.

SCHMALE BAUWEISE
Geringe Durchfahrbreite
von nur 1,60 m.

FLEXIBEL
Schwenk- und teleskopierbare
X-Abstützung ermöglicht eine
Vielzahl von Abstützvarianten.

OPTIONAL: POWERPACK
Autarke, geräuschlose und abgasfreie
Energieversorgung auf Knopfdruck.

BEDIENERFREUNDLICH
Präzise und feinfühlig
Steuerung.

MULTIFUNKTIONAL
Optionales hydraulisches
Knickstück

KOMPAKT
Geringe Aufstellfläche, da
die Zugdeichsel mit dem
Leiterpaket angehoben wird.

KINDERLEICHT
Optionaler hydraulischer Drehkranz
ermöglicht eine einfache und präzise
Positionierung ohne Kraftaufwand.

EMISSIONSFREI
Optional mit Hybridantrieb
ausrüstbar (230 V und
Benzin).

STABILE OPTIONEN
Hohe Standsicherheit durch
hydraulische Abstützung.

EINZIGARTIG

Der Easy Flex ist dank einer Transportbreite
von nur 1,60 m und einer Transportlänge
von unter 7 m der kompakteste Aufzug
seiner Klasse.

Selbst das größte Modell, der Easy Flex 35,
kann problemlos bereits ab dem ersten
Stockwerk eingesetzt werden.

Details Easy Flex

Komfortabel

Für höchsten Bedienkomfort stehen zahlreiche
Optionen zur Verfügung: hydraulische Abstützung,
Fahrantrieb, Proportionalsteuerung und sogar ein
hydraulischer Drehkranz.



Universell

Dank einer großen Auswahl an Plattformen eignet sich
der Easy Flex für unterschiedlichste Einsatzbereiche,
darunter:

- Bedachungen
- Umzüge
- Fensterbau
- Baustofftransport
- PV und Solar
- Dachbegrünung



*Die gezeigten Bilder in diesem Prospekt können optional bestellbares Zubehör enthalten.

Neuartig

Die schwenk- und
teleskopierbare
Abstützung sorgt für
eine außergewöhnliche
Stabilität und maximale
Standicherheit.
Auch unter
anspruchsvollen
Bedingungen.



Kompakt

Mit einer Durchfahrbreite von nur 1,60 m passt der Easy
Flex auch durch enge Zufahrten und überzeugt selbst
bei begrenztem Platzangebot als zuverlässiger Partner.





TECHNISCHE DATEN	Easy Flex 27	Easy Flex 31	Easy Flex 35	Easy Flex 28 K
Anzahl Profile	1 - 6	1 - 7	1 - 8	1 - 7
Profillänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Nutzlast, max.	250/400* kg	250/400* kg	250/400* kg	250 kg
Förderhöhe	5,0 - 27,0 m	5,0 - 31,0 m	5,0 - ca. 35,0 m	5,25 - 28,0 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	1.850 kg	2.000 kg	2.150 kg	2.050 kg
Transportlänge	6.950 mm	6.950 mm	6.950 mm	6.950 mm
Transportbreite	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Antrieb	Honda Benzin / 230 V Elektro	Honda Benzin / 230 V Elektro	Honda Benzin / 230 V Elektro	Honda Benzin / 230 V Elektro

*Nur in Verbindung mit der dreh- und einziehbaren Möbelpritsche.

We care

Wir begeistern als der bevorzugte, innovative Partner mit individuellen Lösungen für Transport und Sicherheit von Mensch und Material.

Als Spezialist für komplette und spezielle Lösungen bietet Paus eine umfangreiche Auswahl an Maschinen für den Berg- und Tunnelbau, Lifttechnik und Baumaschinen seit 1968 an.

Paus steht für „Quality Made in Germany“.

Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.



HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Siemensstraße 1-9
D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 5903 707-0

info@paus.de
www.paus.de



Follow us

