

# PAUS UNI 50-3 WS



Original kann vom Bild abweichen / Original may vary from picture / Фактическое исполнение может отличаться от изображения на рисунке

## Hauptmerkmale

- Kompaktes Trägerfahrzeug mit Wechselrahmen für diverse Aufbauten für den Einsatz im untertägigen Bergbau
- Baujahr: 2023
- Betriebsstunden: Neu

## Technische Daten

- Einsatzbedingungen: -20° C bis +50° C
- Geschlossener Fahrerstand (ROPS / FOPS) mit Lüftung und Heizung
- Geteiltes Fahrgestell mit Knick-Pendellenkung
- Motor: Deutz TCD 2013 L04 2V / EU Stufe 3A / 126 kW bei 2.300 min-1
- Betriebsgewicht 9.000 kg
- Nutzlast: 10.000 kg
- Hochdruckreiniger inkl. Wassertank
- Rückfahrvideosystem
- Automatische Feuerlöschanlage
- Gaswarnsystem TROLEX
- Automatische Abschmieranlage LINCOLN
- Verschraubung JIC

## Standort

D-48488 Emsbüren (Deutschland)

## Lieferzeit

Ca. 4 Wochen nach Auftrag

## Main features

- Compact carrier vehicle with change frame for various constructions for use in underground mining
- Year of manufacture: 2023
- Operating hours: appr. New

## Technical data

- Operating conditions: -20° C to +50° C
- Closed drivers' compartment (ROPS / FOPS) with ventilation and heating
- Divided chassis with articulated steering
- Engine: Deutz TCD 2013 L04 2V / EU stage 3A / 126 kW at 2.300 rpm
- Operating weight: 9.000 kg
- Payload: 10.000 kg
- High-pressure cleaner
- Rear view camera system
- HRD fire extinguishing system with automatic release
- Gas warning system TROLEX
- Rear view camera system LINCOLN
- JIC fittings

## Location

D-48488 Emsbueren (Germany)

## Delivery time

Approx. 4 weeks after order

## Ключевые характеристики

- Компактная машина тягач со сменной рамой для перевозки сменных кассет в подземных горных выработках
- Год изготовления: 2023
- Моточасы: Новый

## Технические данные

- Температура окружающей среды: от -20 °С до +50 °С
- Закрытая кабина оператора (ROPS/FOPS) с системой вентиляции и отопления
- Рама сочлененная, шарнирное рулевое управление
- ДВС: Deutz TCD 2013 L04 2V/ евро-класс 3A/ 126 кВт при 2.300 об/мин
- Снаряженная масса 9.000 кг
- Полезная нагрузка: 10.000 кг
- Мойка высокого давления с емкостью для воды
- Система видеокamеры заднего вида
- Система пожаротушения HRD с автоматической активацией
- Газовый детектор ROLEX
- Автоматическая централизованная система смазки LINCOLN
- Фитинги метрические стандарта JIC

## Местонахождение

D-48488 Emsbueren (Германия)

## Срок поставки

Срок поставки: прим. 4 нед. после получения заказа